



teranat®



Nos solutions sur ouvrages



 protection des berges
p.9

 talus
p.23

Nos descriptifs


▲ protection des berges
p.85
▲ talus
p.95



toiles biodégradables en fibres naturelles jute ou coco

teranat® s'emploie

- sur les couvertures de terres végétales.



Avantages

- **teranat®** appliqué à la surface de terres végétales limite l'érosion de surface par ruissellement,
- **teranat®** aide à retenir les graines d'ensemencement d'ici leur enracinement,
- **teranat®** retient l'humidité et favorise le développement de végétation.

Méthode de pose

- préparer un plan de pose pour limiter les découpes,
- préparer un support plan, réglé, compacté, exempt de relief saillant,
- dérouler **teranat®** à terre avec un axe passé dans la bobine, ou à la main, ou suspendez le à un palonnier,
- découper **teranat®** à l'aide de ciseaux,
- fixer les bandes au sol à l'aide de fiches ou cavaliers de 1/m².



teranat® jute

g/m ²	conditionnement	
500 g	balle de 670 m ²	en 1,22 m
730 g	balle de 670 m ² balle de 660 m ²	en 1,22 m en 2,40 m
1000 g	balle de 370 m ² balle de 1000 m ²	en 1,22 m en 2,40 m

teranat® coco

g/m ²	conditionnement		
400 grs	2 m	3 m	4 m x 50 m
700 grs	2 m	3 m	4 m x 50 m
740 grs	2 m	3 m	4 m x 50 m
900 grs	2 m	3 m	4 m x 50 m